

PRIMUS clever

Ridotto all'essenziale – conveniente nel prezzo

Grazie alle componenti modulari, potete scegliere e pagare soltanto ciò di cui avete effettivamente bisogno. PRIMUS clever è il terminale di SIX Payment Services e PayTec integrato nei distributori automatici, caratterizzato da un'estrema versatilità d'uso.



In virtù della sua struttura compatta e priva di pinpad (tastiera), PRIMUS clever trova una collocazione ottimale in ogni distributore automatico. La modalità di pagamento, di piccoli importi, senza inserimento del PIN rende inoltre più rapidi e semplici gli acquisti presso i vostri distributori automatici.

I requisiti posti alle funzioni di pagamento presso i distributori automatici (vending machines) sono tanto variegati quanto i prodotti e i servizi offerti. In tale ambito, un ruolo di primo piano non è svolto soltanto da fattori quali entità degli importi e dimensioni del distributore. PRIMUS clever è in grado di dare una risposta concreta a tutti i requisiti da voi posti: sia che si tratti di un lettore contactless, di un lettore a inserimento o di una combinazione di queste soluzioni, siete voi stessi a decidere di che cosa avete bisogno, beneficiando così di un prezzo estremamente vantaggioso.

Pagamenti più rapidi con la carta

Grazie alla sua struttura compatta senza pinpad, il terminale per distributori automatici è allestito per una modalità di pagamento rapido. Il vostro cliente non

deve inserire alcun PIN, e ciò si traduce in una semplicità di pagamento ancora maggiore. PRIMUS clever è la risposta di SIX alle laboriose operazioni di pagamento con contanti.

Soluzione ideale per piccoli importi

PRIMUS clever è particolarmente indicato per gli acquisti di importo inferiore a CHF 40. Le somme più elevate possono essere invece pagate con PRIMUS clever soltanto in misura limitata. I vostri distributori automatici offrono prodotti più costosi? Non esitate comunque a contattarci: saremo lieti di fornirvi una consulenza completa nella scelta del terminale ottimale per le vostre esigenze.

Da interno e da esterno

Le caratteristiche di robustezza e di compattezza fanno di PRIMUS clever una soluzione assolutamente polivalente. Sia che esso venga integrato in un distributore di bevande ubicato all'interno di un locale, oppure all'esterno negli spazi ristretti di un parchimetro. PRIMUS clever funziona sempre con la massima affidabilità, elaborando i pagamenti in totale sicurezza grazie alle carte con tecnologia chip EMV e al certificato PCI.

Massima flessibilità

Scegliete la versione di PRIMUS clever secondo le vostre esigenze:

1 Con lettore contactless



Con questa variante puntate su una modalità di pagamento rapida e senza contatto fisico della carta.

2 Con lettore contactless e lettore a inserimento



Offrite ai vostri clienti la massima flessibilità, così potranno scegliere liberamente la modalità di pagamento grazie alla presenza di entrambi i lettori.

3 Con lettore a inserimento



Con il lettore a inserimento optate per la tradizionale e collaudata accettazione delle carte – ma oggi più rapidità grazie alla soppressione dell’inserimento del PIN.

I vostri vantaggi:

- Scegliete ciò di cui avete effettivamente bisogno e beneficiate quindi di un prezzo vantaggioso.
- PRIMUS clever opera con la massima affidabilità sia all’interno che all’esterno grazie alla sua robusta struttura.
- Risparmiate sugli interventi d’assistenza tecnica e riducete quindi i costi operativi grazie al sistema di manutenzione a distanza.
- Convincente sotto il profilo della sicurezza: tutti i componenti soddisfano i rigorosi criteri di sicurezza delle organizzazioni internazionali delle carte (certificato PCI 3.x).

Scheda tecnica di PRIMUS clever

Modulo PSI	
Dimensioni (L x A x P)	85 x 113 x 39 mm
Peso	320 g
Alimentazione	12V. 24V AC 14V. 42V CC 12V CC 5V CC (opzione)
Interfacce esterne	USB, cassa, Ethernet
Moduli di comunicazione	LAN, GPRS, WiFi
Slot SAM	2
Grado di protezione IP	IP30
Lettore a inserimento	
Dimensioni (L x A x P)	81 x 72 x 160 mm
Profondità di montaggio	144 mm
Foratura minima del pannello frontale	68 x 50 mm
Foratura massima del pannello frontale	75 x 57 mm
Peso	660 g
Alimentazione	12V CC 5V CC (opzione)
Grado di protezione IP	IP34
Contactless (RFID)	
Dimensioni (L x A x P)	82 x 80 x 31 mm
Profondità di montaggio	25 mm
Foratura necessaria del pannello frontale	54 x 64 mm
Peso	110 g
Alimentazione	12V CC
Grado di protezione IP	IP65
Condizioni ambientali	
Temperatura	da -20° C a +50° C
Umidità dell’aria	85% (senza condensa)

Avete domande in merito a PRIMUS clever?

Vi consigliamo volentieri.

www.six-payment-services.com/primus

www.paytec.ch

Referente personale: www.six-payment-services.com/contatto

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

