



iSELF VENDING CLASSIC

Pagamenti semplici presso punti vendita self-service

Ideale per uso interno ed esterno e per pagamenti in punti vendita self-service.
I terminali iSelf Vending sono resistenti alle intemperie ed estremamente robusti.

iSELF VENDING CLASSIC - IL TERMINALE DI PAGAMENTO COMPLETO

Il dispositivo si compone di pinpad (tastiera), lettore a inserimento e lettore contactless.

Il modello Classic viene utilizzato in tutti i settori poiché soddisfa integralmente le esigenze. In particolare modo tale versione è perfettamente adatta ad ambienti molto frequentati.



Dettagli tecnici

iSELF VENDING CLASSIC PINPAD



LETTORE A INSERIMENTO



LETTORE CONTACTLESS



Processore	RISC 32-bit ARM9	RISC 32-bit ARM7	RISC 32-bit ARM7
Memoria	32 MB RAM/128 MB Flash	96 KB RAM/512 KB Flash	96 KB RAM/512 KB Flash
Display	Risoluzione 128 × 64 pixel, retroilluminazione RGB	Senza display	Zona di retroilluminazione RVB, 4 LED verdi
Tastiera	17 tasti	Senza tastiera	Senza tastiera
Lettores carte	Senza lettore carte	Smart Card Hybrid Magstripe	NFC/senza contatto
Comunicazione	Ethernet	USB	USB
Alimentazione elettrica	9–16 V Max / 2 A	UBS 5 V / 500 mA USB Slave	UBS 5 V / 500 mA USB Slave
Dimensione L × H × S mm Cut area L × H mm	101 × 134 × 39 mm 86,4 × 108,7 mm	108 × 73 × 148 mm 74 × 62 mm	73 × 61 × 23 mm 16 × 25,5 mm
Peso	860 g	700 g	87 g
Versione PCI	4.x	4.x	4.x
Condizioni ambientali	<p>Temperatura di funzionamento da –20 °C a +55 °C</p> <p>Temperatura di conservazione da –20 °C a +65 °C</p> <p>Umidità relativa, assenza di condensazione, 85% HR a +55 °C</p> <p>IP Ingress Protection (protezione d'ingresso) IP65</p> <p>Shock protection (antiurto) IK10</p>	<p>Temperatura di funzionamento da –20 °C a +65 °C</p> <p>Temperatura di conservazione da –20 °C a +65 °C</p> <p>Umidità relativa, assenza di condensazione, 85% HR a +55 °C</p> <p>IP Ingress Protection (protezione d'ingresso) IP34</p> <p>Shock protection (antiurto) IK10</p>	<p>Temperatura di funzionamento da –20 °C a +65 °C</p> <p>Temperatura di conservazione da –20 °C a +70 °C</p> <p>Umidità relativa, assenza di condensazione, 95% HR a +55 °C</p> <p>IP Ingress Protection (protezione d'ingresso) IP65</p> <p>Shock protection (antiurto) IK10</p>

L'interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts

