

ENGAGE MOBILE

DAS ALLROUNDTERMINAL FÜR MEHR FLEXIBILITÄT IM ALLTAG

Mit dem Engage MOBILE bieten Sie Ihren Kunden maximale Flexibilität beim Bezahlen. Das kompakte Terminal zeichnet sich an jedem Einsatzort durch schnelle und zuverlässige Verbindung aus.

Das Engage MOBILE ist mit seinem ergonomischen und kompakten Design das ideale Terminal für mobile Einsätze. Der rasche Verbindungsaufbau und die schnelle Abwicklung von Transaktionen sowie die eingebaute kontaktlos-Funktion machen das Bezahlen so schnell und einfach wie nie zuvor.

Das Engage MOBILE ist in zwei Produktvarianten als Engage MOBILE WLAN und Engage MOBILE FLEX verfügbar. Mit dem Engage MOBILE FLEX können Sie bequem und je nach Bedarf zwischen WLAN und 4G wechseln und verfügen somit immer über die beste Verbindung.

**KOMPAKT UND HANDLICH**

Das Engage MOBILE sorgt für höchste Flexibilität in Ihrem Alltag:

- Touchdisplay für mehr Benutzerfreundlichkeit
- kontaktlos-Funktion für schnelleres Bezahlen
- Mehrwertlösungen wie dynamische Währungsumrechnung DCC (Dynamic Currency Conversion) verfügbar
- Lückenlose Kartenakzeptanz für eine höhere Kundenzufriedenheit
- Sicherheitsstandard PCI PTS 5.x



Contactless

Mobile
PaymentSecurity
Standard

Printer



4G/WLAN

Touch-
display

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ENGAGE MOBILE WLAN



ENGAGE MOBILE FLEX



Masse (L × B × H)	160,75 × 72,85 × 59 mm	160,75 × 72,85 × 59 mm
Gewicht	412 g	412 g
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • 600 MHz • Cortex A9 32-bit RISC Prozessor 	<ul style="list-style-type: none"> • 600 MHz • Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Display	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 Zoll grosses LCD-Farbdisplay 320 × 480 Pixel (HVGA) • Leicht schräg gestelltes Touchdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 Zoll grosses LCD-Farbdisplay 320 × 480 Pixel (HVGA) • Leicht schräg gestelltes Touchdisplay
Drucker	Thermodrucker, 30 Zeilen/Sekunde, 40 mm Papierrolle	Thermodrucker, 30 Zeilen/Sekunde, 40 mm Papierrolle
Zulassungen	EMV Level 1 und 2, PCI PTS 5.x, SRED	EMV Level 1 und 2, PCI PTS 5.x, SRED
Kommunikation	WLAN 2,4 GHz & 5 GHz	4G, WLAN 2,4 GHz & 5 GHz
Kassenanbindung	Optional (ENGAGE MOBILE PINPAD)	–
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> • 15 hinterleuchtete Tasten mit hoher Abriebfestigkeit • Tastatur entspricht EBS100 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 hinterleuchtete Tasten mit hoher Abriebfestigkeit • Tastatur entspricht EBS100
Kartenleser	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO7810, ISO7811, ISO7813 • Chipkartenleser nach ISO7816-3, ISO7816-10 mit 1.8 V, 3 V und 5 V • EMVCo 4.0 Level zertifiziert 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO7810, ISO7811, ISO7813 • Chipkartenleser nach ISO7816-3, ISO7816-10 mit 1.8 V, 3 V und 5 V • EMVCo 4.0 Level zertifiziert
Kontaktlosfunktion	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktlosleser nach ISO14443 A • ISO14443B, ISO18092 kompatibel • Unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktlosleser nach ISO14443 A • ISO14443B, ISO18092 kompatibel • Unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata
Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebstemperatur: 0° bis 50 °C • Aufbewahrungstemperatur: –20° bis 60 °C • Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% • Nicht kondensierend 	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebstemperatur: 0° bis 50 °C • Aufbewahrungstemperatur: –20° bis 60 °C • Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% • Nicht kondensierend
Zubehör	Ersatzakku, Basisstation (Ladeschale) 5 V DC, 2,2 A	Ersatzakku, Basisstation (Ladeschale) 5 V DC, 2,2 A

IHREN LOKALEN ANSPRECHPARTNER FINDEN SIE UNTER:

six-payment-services.com/contacts

six-payment-services.com
worldline.com