

# Das flexible Allroundterminal

Engage MOBILE

Setzen Sie auf den effizienten und zuverlässigen Bezahlservice von SIX Payment Services. Weil Qualität zählt.

Das Engage MOBILE ist mit seinem ergonomischen und kompakten Design das ideale Terminal für mobile Einsätze. Der rasche Verbindungsaufbau und die schnelle Abwicklung von Transaktionen sowie die eingebaute Kontaktlos-Funktion machen das Bezahlen so schnell und einfach wie nie zuvor.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Touchdisplay für mehr Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Kontaktlos-Funktion für schnelleres Bezahlen
- ✓ Lückenlose Kartenakzeptanz für eine höhere Kundenzufriedenheit
- ✓ Mehrwertlösungen wie dynamische Währungsumrechnung DCC (Dynamic Currency Conversion) verfügbar



## Technische Spezifikationen

	Engage MOBILE WLAN Mobiles Terminal	Engage MOBILE FLEX Mobiles Terminal
		
Masse (L x B x H)	160,75 x 72,85 x 59 mm	160,75 x 72,85 x 59 mm
Gewicht	412 g	412 g
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	– 600 MHz – Cortex A9 32-bit RISC Prozessor	– 600 MHz – Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Display	– 3,5 Zoll grosses LCD-Farbdisplay 320 x 480 Pixel (HVGA) – Leicht schräg gestelltes Touchdisplay	– 3,5 Zoll grosses LCD-Farbdisplay 320 x 480 Pixel (HVGA) – Leicht schräg gestelltes Touchdisplay
Drucker	Thermodrucker, 30 Zeilen/Sekunde, 40 mm Papierrolle	Thermodrucker, 30 Zeilen/Sekunde, 40 mm Papierrolle
Zulassungen	EMV Level 1 und 2, PCI PTS 5.x, SRED	EMV Level 1 und 2, PCI PTS 5.x, SRED
Kommunikation	WLAN 2,4 GHz & 5 GHz	4G, WLAN 2,4 GHz & 5 GHz
Kassenanbindung	–	–
Tastatur	– 15 hinterleuchtete Tasten mit hoher Abriebfestigkeit – Tastatur entspricht EBS100	– 15 hinterleuchtete Tasten mit hoher Abriebfestigkeit – Tastatur entspricht EBS100
Kartenleser	– 3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO7810, ISO7811, ISO7813 – Chipkartenleser nach ISO7816-3, ISO7816-10 mit 1.8 V, 3 V und 5 V – EMVCo 4.0 Level zertifiziert	– 3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO7810, ISO7811, ISO7813 – Chipkartenleser nach ISO7816-3, ISO7816-10 mit 1.8 V, 3 V und 5 V – EMVCo 4.0 Level zertifiziert
Kontaktlosfunktion	– Kontaktlosleser nach ISO14443 A – ISO14443B, ISO18092 kompatibel – Unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlos- schemata	– Kontaktlosleser nach ISO14443 A – ISO14443B, ISO18092 kompatibel – Unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlos- schemata
Umgebungsbedingungen	– Betriebstemperatur: 0 ° bis 50 °C – Aufbewahrungstemperatur: –20 ° bis 60 °C – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% – Nicht kondensierend	– Betriebstemperatur: 0 ° bis 50 °C – Aufbewahrungstemperatur: –20 ° bis 60 °C – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% – Nicht kondensierend
Zubehör	Ersatzakku, Basisstation (Ladeschale) 5 V DC, 2,2 A, optionaler Stylus zur Touchdisplay- bedienung	Ersatzakku, Basisstation (Ladeschale) 5 V DC, 2,2 A, optionaler Stylus zur Touchdisplay- bedienung

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: [www.six-payment-services.com/kontakt](http://www.six-payment-services.com/kontakt)

SIX Payment Services AG  
Hardturmstrasse 201  
8021 Zürich  
Schweiz

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
10, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Luxemburg

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
Zweigniederlassung Österreich  
Marxergasse 1B  
A-1030 Wien

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Franklinstrasse 61-63  
D-60486 Frankfurt am Main

