

# Das intuitive Terminal mit Touchfunktion

yomani touch XR

Setzen Sie auf den effizienten und zuverlässigen Bezahlservice von SIX Payment Services. Weil Qualität zählt.

Das yomani touch XR ist mit seiner schnellen Datenverarbeitung, der übersichtlichen Benutzeroberfläche und seinem eleganten Design das ideale Terminal für das Bezahlen an jedem Point of Sale.

Das Display mit Touchfunktion und der integrierte NFC-Leser seitlich am Terminal tragen zum positiven Kundenerlebnis bei.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Touch-Display für mehr Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Kontaktlosfunktion für schnelleres Bezahlen
- ✓ Lückenlose Kartenakzeptanz für eine höhere Kundenzufriedenheit
- ✓ Mehrwertlösungen wie dynamische Währungsumrechnung (Dynamic Currency Conversion DCC) verfügbar



Contactless



Mobile Payment



Security Standard



Printer (COMPACT)



Touch Display

## Produktvarianten

yomani touch XR PINPAD	yomani touch XR AUTONOM	yomani touch XR COMPACT
		
Terminal für integrierten Betrieb	Kombination aus PINPAD und Händlereinheit für autonomen Betrieb	PINPAD Terminal mit Drucker für integrierten Betrieb

## Technische Spezifikationen

	yomani touch XR PINPAD	Händlereinheit für yomani touch XR AUTONOM	yomani touch XR COMPACT
Masse (L × B × H)	170 × 116 × 105 mm	228 × 91 × 68 mm	230 × 116 × 105 mm
Gewicht	650 g	309 g	800 g
Kommunikation	LAN	USB-Verbindung zwischen Terminal und Händlereinheit	LAN
Stromversorgung	Externes Netzteil	Externes Netzteil	Externes Netzteil
Display (Pixel)	Farbdisplay 320 × 240	LCD-Display 128 × 64	Farbdisplay 320 × 240
Bildschirmgröße	3,5"	3,2"	3,5"
Thermodrucker	–	Ja – Belegdruck auf der Händlereinheit	Ja – Belegdruck am Terminal
Sicherheitszertifikat	PCI PTS 5.x	–	PCI PTS 5.x
Kassenanbindung	MPD/TIM	–	MPD/TIM
Kartenleser	EMV Chip Magnetstreifen Kontaktlos	–	EMV Chip Magnetstreifen Kontaktlos
Umgebungsbedingungen	– Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C – Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% – Nicht kondensierend	– Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C – Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% – Nicht kondensierend	– Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C – Aufbewahrungstemperatur: –10 °C bis 60 °C – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% – Nicht kondensierend
Optionen	Fixierplatte Montageständer	–	Fixierplatte Drehteller Montageständer

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: [www.six-payment-services.com/kontakt](http://www.six-payment-services.com/kontakt)

SIX Payment Services AG  
Hardturmstrasse 201  
8021 Zürich  
Schweiz

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
10, rue Gabriel Lippmann  
5365 Munsbach  
Luxemburg

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
Zweigniederlassung Österreich  
Marxergasse 1B  
A-1030 Wien

SIX Payment Services (Europe) S.A.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Franklinstrasse 61-63  
D-60486 Frankfurt am Main