

Il terminale intuitivo con funzione touch

yomani touch XR

Approfittate dell'efficienza e affidabilità dei servizi di pagamento di SIX Payment Services. Perché la qualità conta.

yomani touch XR, grazie alla veloce elaborazione dei dati, all'interfaccia utente ben strutturata e al suo design elegante, è il terminale ideale per i pagamenti in ogni punto vendita.

Il touch screen e il lettore NFC integrato lateralmente sul terminale avranno un impatto positivo sull'esperienza d'acquisto dei vostri clienti.

Ecco tutti i vantaggi a colpo d'occhio

- ✓ Touch screen per una migliorata facilità d'uso
- ✓ Funzione contactless per pagamenti più veloci
- ✓ Accettazione completa delle carte per una maggiore soddisfazione del cliente
- ✓ Disponibilità di ulteriori servizi a valore aggiunto come la Conversione Dinamica della Valuta (Dynamic Currency Conversion DCC)



Contactless



Mobile
Payment



Security
Standard



Printer
(COMPACT)



Touch
Display

Versioni del prodotto

yomani touch XR PINPAD	yomani touch XR AUTONOM	yomani touch XR COMPACT
		
Terminale per funzionamento integrato	Combinazione di PINPAD e unità base per un funzionamento autonomo	Terminale PINPAD con stampante per funzionamento integrato

Specifiche tecniche

	yomani touch XR PINPAD	Unità base per yomani touch XR AUTONOM	yomani touch XR COMPACT
Misure (Lu x La x H)	170 x 116 x 105 mm	228 x 91 x 68 mm	230 x 116 x 105 mm
Peso	650 g	309 g	800 g
Comunicazione	LAN	Collegamento USB tra terminale e unità base	LAN
Alimentazione elettrica	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno
Display (Pixel)	Display a colori 320 x 240	Display LCD 128 x 64	Display a colori 320 x 240
Dimensioni dello schermo	3,5"	3,2"	3,5"
Stampante termica	–	Sì – stampa scontrino dall'unità base	Sì – stampa scontrino dal terminale
Certificato di sicurezza	PCI PTS 5.x	–	PCI PTS 5.x
Collegamento alla cassa	MPD/TIM	–	MPD/TIM
Letto carte	Chip EMV Banda magnetica Contactless	–	Chip EMV Banda magnetica Contactless
Condizioni ambientali	– Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C – Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C – Umidità relativa: 5% a 90% – Assenza di condensazione	– Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C – Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C – Umidità relativa: 5% a 90% – Assenza di condensazione	– Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C – Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C – Umidità relativa: 5% a 90% – Assenza di condensazione
Opzioni	Piastra di fissaggio Supporto per montaggio	–	Piastra di fissaggio Base girevole Supporto per montaggio

L'interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8021 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Succursale Austriaca
Marxergasse 1B
A-1030 Vienna

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Succursale Tedesca
Franklinstrasse 61-63
D-60486 Frankfurt/Main