

YOMANI TOUCH XR

INTUICYJNY TERMINAL Z FUNKCJĄ DOTYKOWĄ

Elegancki design i przejrzysty interfejs użytkownika sprawiają, że yomani touch XR jest idealnym rozwiązaniem spełniającym najwyższe wymagania.

yomani touch XR, z szybkim przetwarzaniem danych, przejrzystym interfejsem użytkownika i eleganckim wyglądem, jest idealnym terminalem do realizacji płatności w dowolnym punkcie sprzedaży.

Wyświetlacz z funkcją dotykową i zintegrowany czytnik NFC z boku terminala zwiększają komfort użytkowania dla klienta.

**KORZYŚCI DLA CIEBIE W SKRÓCIE**

yomani touch XR zapewnia maksymalną elastyczność dla Twojej firmy:

- Wyświetlacz dotykowy ułatwiający obsługę
- Czytnik NFC umożliwiający szybkie płatności zbliżeniowe
- Akceptacja wszystkich kart zwiększa zadowolenie klientów
- Dostępne są również rozwiązania o wartości dodanej, takie jak dynamiczne przeliczanie walut (Dynamic Currency Conversion DCC)



Contactless

Mobile
PaymentSecurity
StandardPrinter
(COMPACT)Touch
DisplayPetrol
Support*
(PINPAD)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WARIANTY PRODUKTU

YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminal do rozwiązań zintegrowanych



YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Połączenie PINPAD-a i jednostki sprzedawcy do autonomicznej pracy



YOMANI TOUCH XR COMPACT

Terminal PINPAD z drukarką do rozwiązań zintegrowanych



SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	JEDNOSTKA SPRZEDAWCY DLA YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	170 × 116 × 105 mm	228 × 91 × 68 mm	230 × 116 × 105 mm
Masa	650 g	309 g	800 g
Komunikacja	LAN	Połączenie USB między terminalem a jednostką sprzedawcy	LAN
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz	Zewnętrzny zasilacz	Zewnętrzny zasilacz
Wyświetlacz (piksele)	Kolorowy wyświetlacz 320 × 240	Wyświetlacz LCD 128 × 64	Kolorowy wyświetlacz 320 × 240
Rozmiar ekranu	3,5"	3,2"	3,5"
Drukarka termiczna	–	Tak – Wydruk paragonu na jednostce sprzedawcy	Tak – Wydruk paragonu na terminalu
Certyfikat bezpieczeństwa	PCI PTS 5.x	–	PCI PTS 5.x
Połączenie z kasą	MPD/TIM	–	MPD/TIM
Czytnik kart	Chip EMV Pasek magnetyczny NFC	–	Chip EMV Pasek magnetyczny NFC
Warunki otoczenia	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: -10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: -10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: -10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji
Opcje	Płytki mocująca Stojak montażowy	–	Płytki mocująca Talerz obrotowy Stojak montażowy

OSOBY DO KONTAKTU W PAŃSTWA KRAJU ZNALEŹĆ MOŻNA POD ADRESEM:
six-payment-services.com/contacts

six-payment-services.com
worldline.com