



YOMANI TOUCH XR

# Intuicyjny terminal z funkcją dotykową

Elegancki design i przejrzysty interfejs użytkownika sprawiają, że YOMANI Touch XR jest idealnym rozwiązaniem spełniającym najwyższe wymagania.



YOMANI Touch XR, z szybkim przetwarzaniem danych, przejrzystym interfejsem użytkownika i eleganckim wyglądem, jest idealnym terminalem do realizacji płatności w dowolnym punkcie sprzedaży.

Wyświetlacz z funkcją dotykową i zintegrowany czytnik NFC z boku terminala zwiększają komfort użytkowania dla klienta.

## KORZYŚCI DLA CIEBIE W SKRÓCIE

YOMANI Touch XR zapewnia maksymalną elastyczność dla Twojej firmy:

- Wyświetlacz dotykowy ułatwiający obsługę
- Czytnik NFC umożliwiający szybkie płatności zbliżeniowe
- Akceptacja wszystkich kart zwiększa zadowolenie klientów
- Dostępne są również rozwiązania o wartości dodanej, takie jak dynamiczne przeliczanie walut (Dynamic Currency Conversion DCC)



# Specyfikacja techniczna

## Warianty produktu

### YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminal do rozwiązań zintegrowanych



### YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Połączenie Pinpad-a i jednostki sprzedawcy do autonomicznej pracy



### YOMANI TOUCH XR COMPACT

Terminal Pinpad z drukarką do rozwiązań zintegrowanych



## Szczegóły techniczne

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	JEDNOSTKA SPRZEDAWCY DLA YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	170 × 116 × 105 mm	228 × 91 × 68 mm	230 × 116 × 105 mm
Masa	650 g	309 g	800 g
Komunikacja	LAN	Połączenie USB między terminalem a jednostką sprzedawcy Opcjonalnie Wifi/3G	LAN Opcjonalnie Wifi/3G
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz	Zewnętrzny zasilacz	Zewnętrzny zasilacz
Wyświetlacz (piksele)	Kolorowy wyświetlacz 320 × 240	Wyświetlacz LCD 128 × 64	Kolorowy wyświetlacz 320 × 240
Rozmiar ekranu	3,5"	3,2"	3,5"
Drukarka termiczna	–	Tak – Wydruk paragonu na jednostce sprzedawcy	Tak – Wydruk paragonu na terminalu
Certyfikat bezpieczeństwa	PCI PTS 5.x	–	PCI PTS 5.x
Połączenie z kasą	TIM	–	TIM
Czytnik kart	Chip EMV Pasek magnetyczny NFC	–	Chip EMV Pasek magnetyczny NFC
Warunki otoczenia	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: –10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: –10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji	Temperatura pracy: 0 °C do 50 °C Temperatura przechowywania: –10 °C do 60 °C Względna wilgotność powietrza: 5% do 90% Bez kondensacji
Opcje	Płytki mocująca Stojak montażowy	–	Płytki mocująca Talerz obrotowy Stojak montażowy

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

