

DAVINCI III VENDING

ZUVERLÄSSIGES BEZAHLEN AN AUTOMATEN

Das ideale Terminal für den Innen- und Ausseneinsatz sowie für Zahlungen an unbedienten Verkaufspunkten.

Das Bezahlen von Tickets, Parkscheinen und weiteren Dienstleistungen an Automaten war noch nie so einfach und sicher. Das Terminal ist wetterresistent und äusserst robust und damit perfekt für Zahlungen an Tankstellen sowie für Park- und Kartenautomaten geeignet.

Die Kombination aus PINPAD (Tastatur), Steckleser und Kontaktlos-Leser ist kundenfreundlich in der Bedienung und ermöglicht rasches kontaktloses Bezahlen sowie Zahlungen mit Chip.

**IDEAL FÜR INNEN UND AUSSEN**

Das davinci III VENDING ist eine sichere und zuverlässige Lösung für Automaten:

- High-End Terminal für unbediente Verkaufspunkte
- Neuester Sicherheitsstandard PCI PTS 5.x
- Verlässlich und robust
- Kontaktloszahlungen für noch schnelleres Bezahlen
- Schutz vor Vandalismus
- Gleiche Masse wie Vorgängermodell, keine Anpassungen notwendig
- Akzeptanz von Petrolkarten



TECHNISCHE DETAILS

DAVINCI III VENDING PINPAD



STECKLESER



KONTAKTLOS-LESER



Prozessor	32 Bit ARM Applikationsprozessor 32 Bit ARM Sicherheitsprozessor	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Speicher	64 MB RAM 128 MB Flash	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Display	TFT Farbdisplay 320 × 240 Pixel Hohe Leuchtkraft und hoher Kontrast, sonnenlichttauglich	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Tastatur	Ja	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Kartenleser	Nicht zutreffend	Smart Card Hybrid, Magstripe	NFC/kontaktlos
Kommunikation	10/100 Mbit Ethernet	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Stromversorgung	Speisung über Kartenleser	12 V AC oder 14–36 V DC	Speisung über PINPAD
Masse B × H × T mm	80 × 120 × 40 mm	81 × 73 × 139 mm	82 × 80 × 36 mm
Erforderlicher Ausschnitt B × H mm	80,5 × 120,5 mm	68 × 50 mm	63 × 73 mm
Gewicht	540 g	725 g	212 g
PCI-Version	PCI-PTS 5.x	PCI-PTS 5.x	PCI-PTS 5.x
Umgebungsbedingungen	–20 °C bis +70 °C 0–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	–20 °C bis +70 °C 0–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	–20 °C bis +70 °C 0–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Schutzgrad	IP65, IK10	IP34, IK10	IP65, IK10

IHREN LOKALEN ANSPRECHPARTNER FINDEN SIE UNTER:

www.six-payment-services.com/kontakt

six-payment-services.com
worldline.com

110.0614.01 INT_DE/03.2020

