



DAVINCI III VENDING

Paiements fiables en libre-service

Le terminal idéal pour une utilisation en libre-service, en intérieur comme en extérieur.

Le paiement des tickets, tickets de parking et autres services distribués sur des distributeurs automatiques n'a jamais été aussi simple et sûr. Le davinci III Vending résiste aux intempéries et est extrêmement robuste, ce qui le rend parfait pour des paiements en stations-service, dans les parkings et sur les distributeurs automatiques.

La combinaison du Pinpad (clavier), du lecteur enfichable et du lecteur sans contact est particulièrement conviviale. Elle permet des paiements sans contact rapides tout comme des paiements par carte à puce.

IDÉAL EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR

Le davinci III Vending est une solution sécurisée et fiable pour les distributeurs automatiques :

- Terminal haut de gamme pour points de vente en libre-service
- Dernière norme de sécurité PCI PTS 5.x
- Fiable et robuste
- Paiements sans contact pour pouvoir payer encore plus vite
- Protection contre le vandalisme
- Mêmes dimensions que le modèle précédent, aucune modification n'est nécessaire
- Acceptation des cartes carburant

Détails techniques

DAVINCI III VENDING PINPAD



LECTEUR ENFICHABLE



LECTEUR SANS CONTACT



| | | | |
|--|--|--|--|
| Processeur | Processeur d'application ARM 32 bits Processeur de sécurité ARM 32 bits | Sans objet | Sans objet |
| Mémoire | 64 MB RAM 128 MB flash | Sans objet | Sans objet |
| Affichage | Écran couleur TFT 320 × 240 pixels Haute luminosité et contraste élevé, adapté à la lumière du soleil | Sans objet | Sans objet |
| Clavier | Oui | Sans objet | Sans objet |
| Lecteur de cartes | Sans objet | Carte à puce hybride, bande magnétique | NFC/sans contact |
| Communication | 10/100 Mbit Ethernet | Sans objet | Sans objet |
| Alimentation électrique | via le lecteur de cartes | 12 V AC ou 14–36 V DC | via le Pinpad |
| Dimensions l × h × p mm | 80 × 120 × 40 mm | 81 × 73 × 139 mm | 82 × 80 × 36 mm |
| Découpe requise l × h mm | 80,5 × 120,5 mm | 68 × 50 mm | 63 × 73 mm |
| Poids | 540 g | 725 g | 212 g |
| Version PCI | PCI-PTS 5.x | PCI-PTS 5.x | PCI-PTS 5.x |
| Conditions ambiantes | -20 °C à +70 °C 0 à 85% d'humidité (sans condensation) | -20 °C à +70 °C 0 à 85% d'humidité (sans condensation) | -20 °C à +70 °C 0 à 85% d'humidité (sans condensation) |
| Indice de protection, protection contre les chocs | IP65, IK10 | IP34, IK10 | IP65, IK10 |

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

