



DAVINCI III VENDING

# Pagamenti affidabili presso i distributori automatici

Il terminale ideale per l'uso interno ed esterno e per i pagamenti presso punti vendita self-service.

Il pagamento di biglietti, ticket per parcheggi e altri servizi presso i distributori automatici non è mai stato così semplice e sicuro. Il davinci III Vending è resistente agli agenti atmosferici, è estremamente robusto ed è dunque ideale per effettuare pagamenti presso stazioni di servizio self service, biglietterie automatiche e casse automatiche per parcheggi.

La combinazione di Pinpad (tastiera), lettore a inserimento e lettore contactless è facile da usare e consente pagamenti veloci sia contactless che con chip.

## IDEALE PER L'INTERNO E L'ESTERNO

Il dispositivo davinci III Vending è una soluzione sicura e affidabile per i distributori automatici:

- Terminale di fascia alta per punti vendita non serviti/self service
- Standard di sicurezza PCI PTS 5.x di ultimagenerazione
- Affidabile e robusto
- Funzione contactless per pagamenti ancora più veloci
- Protezione anti-vandalismo
- Dimensioni uguali al modello precedente, nessuna necessità di adeguamento
- Accettazione di carte carburante



# Dettagli tecnici

## DAVINCI III VENDING PINPAD



## LETTORE A INSERIMENTO



## LETTORE CONTACTLESS



<b>Processore</b>	Processore di applicazione ARM 32 bit Processore di sicurezza ARM 32 bit	N/D	N/D
<b>Memoria</b>	RAM 64 MB Flash 128 MB	N/D	N/D
<b>Display</b>	Display a colori TFT 320 × 240 pixel Luminosità e contrasto elevati, adatto per esposizione/lettura alla luce del sole	N/D	N/D
<b>Tastiera</b>	Sì	N/D	N/D
<b>Lettore carte</b>	N/D	Smart Card Hybrid, banda magnetica	NFC/contactless
<b>Comunicazione</b>	Ethernet 10/100 Mbit	N/D	N/D
<b>Alimentazione elettrica</b>	Alimentazione tramite lettore carte	12 V CA o 14–36 V CC	Alimentazione tramite Pinpad
<b>Dimensioni L × H × P mm</b>	80 × 120 × 40 mm	81 × 73 × 139 mm	82 × 80 × 36 mm
<b>Apertura necessaria L × H mm</b>	80,5 × 120,5 mm	68 × 50 mm	63 × 73 mm
<b>Peso</b>	540 g	725 g	212 g
<b>Versione PCI</b>	PCI-PTS 5.x	PCI-PTS 5.x	PCI-PTS 5.x
<b>Condizioni ambientali</b>	da -20 °C a +70 °C 0–85% umidità dell'aria (senza condensa)	da -20 °C a +70 °C 0–85% umidità dell'aria (senza condensa)	da -20 °C a +70 °C 0–85% umidità dell'aria (senza condensa)
<b>Grado di protezione</b>	IP65, IK10	IP34, IK10	IP65, IK10

L'interlocutore locale è indicato su: [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

