

VALINA

LA GENERAZIONE FUTURA DEI TERMINALI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il terminale per distributori automatici rappresenta l'ultima generazione di terminali «tutto in uno» ed è adatto per chioschi, distributori self-service e altre installazioni al chiuso e all'esterno.

Il terminale compatto per distributori automatici combina NFC, lettore carte con chip e lettore a striscia magnetica in un unico potente dispositivo ed è quindi la soluzione salvaspazio perfetta. Con il suo design elegante e moderno e un'interfaccia utente accattivante, VALINA porta l'esperienza utente ad un nuovo e più alto livello.

Il display touch e l'attraente interfaccia utente permettono al cliente una procedura di pagamento comoda e agevole che supporta i pagamenti con tutte le carte di debito e di credito più diffuse, nonché con le app per i pagamenti in mobilità.

UNA SOLUZIONE AFFIDABILE

VALINA vi offre molti vantaggi ed è la soluzione ottimale per le vostre esigenze:

- Le caratteristiche dell'installazione soddisfano lo standard EVA
- La piattaforma basata sul sistema Android supporta servizi a valore aggiunto e applicazioni aziendali di terzi
- Standard di sicurezza PCI PTS 4.x
- Certificato ep2
- A prova di atti vandalici/impermeabile e resistente alla polvere (certificazione IK 09 e IP 65)



VALINA



Processori	Processore principale ARM Cortex A9
Spazio di archiviazione	Sistema operativo Android 1 GB RAM 4 GB Flash
Display	Touch display capacitivo 320 × 480 pixel Luminosità e contrasto elevati, leggibile anche se esposto ai raggi del sole
Tastierino numerico	Sì, integrato nel touch display
Lettore carte	Contactless – antenna integrata intorno al display Lettore carte con chip Lettore carte con banda magnetica a tripla tracciatura
Comunicazione	Dispositivo USB 2.0 Host USB 2.0 Ethernet 10/100 e RS232 integrati
Alimentazione elettrica	12 VDC, 2 A tramite Micro-fit 24–45 VDC tramite MDB 12 VDC, 2 A tramite interfaccia seriale
Dimensioni L × H × P mm	85 × 107,5 × 88 mm
Spazio richiesto L × H × P mm	86,40 × 108,71 × 110 mm
Peso	573 g
Versione PCI	PCI PTS 4.x
Condizioni ambientali	Da -20 °C a +70 °C 0–85% di umidità (non condensata)

L'INTERLOCUTORE LOCALE È INDICATO SU:
six-payment-services.com/contacts

six-payment-services.com
worldline.com