

ENGAGE PINPAD

DAS LEISTUNGSSTARKE INTEGRIERTE TERMINAL

Das Engage PINPAD ist die ideale und zuverlässige Lösung um alle gängigen Kredit- und Debitkarten und mobilen Zahlungslösungen über Ihr Kassensystem abzuwickeln.

Mit ultraschneller Datenverarbeitung, interaktiver Benutzeroberfläche und modernem Design ist das Engage PINPAD das optimale Terminal um bargeldlose Zahlungen über Ihr Kassensystem abzuwickeln.

Das leicht schräg geneigte Farbdisplay mit Touchfunktion und integriertem NFC-Leser sorgt für noch mehr Komfort bei der Bedienung.

LEISTUNGSSTARK UND INNOVATIV

Das Engage PINPAD ist eine sichere und zuverlässige Lösung für Ihr Geschäft:

- In jede Kasseninfrastruktur integrierbar
- Touchdisplay für mehr Benutzerfreundlichkeit
- Kontaktlos-Funktion für schnelleres Bezahlen
- Lückenlose Kartenakzeptanz für eine höhere Kundenzufriedenheit
- Mehrwertlösungen wie dynamische Währungsumrechnung DCC (Dynamic Currency Conversion) verfügbar
- Sicherheitsstandard PCI PTS 5.x



Contactless

Mobile
PaymentSecurity
Standard

Printer

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ENGAGE PINPAD



Masse (L × B × H)	167 × 80 × 44 mm
Gewicht	310 g
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	<ul style="list-style-type: none">• 600 MHz• Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Display	<ul style="list-style-type: none">• 3,5 Zoll grosses LCD-Farbdisplay 320 × 480 Pixel (HVGA)• Leicht schräg gestelltes Touchdisplay
Drucker	–
Zulassungen	EMV Level 1 und 2, PCI PTS 5.x, SRED
Kommunikation	LAN/WLAN
Kassenanbindung	Ja
Tastatur	<ul style="list-style-type: none">• 15 hinterleuchtete Tasten mit hoher Abriebfestigkeit• Tastatur entspricht EBS100
Kartenleser	<ul style="list-style-type: none">• 3 Spur Magnetstreifenleser nach ISO7810, ISO7811, ISO7813• Chipkartenleser nach ISO7816-3, ISO7816-10 mit 1.8 V, 3 V und 5 V, EMVCo 4.0 Level zertifiziert
Kontaktlosfunktion	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktlosleser nach ISO1444• ISO14443B, ISO18092 kompatibel• Unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata
Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Betriebstemperatur: 0 ° bis 50 °C• Aufbewahrungstemperatur: –20 ° bis 60 °C• Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%• Nicht kondensierend
Zubehör	Speziell auf das Terminal abgestimmte Montagevorrichtungen

IHREN LOKALEN ANSPRECHPARTNER FINDEN SIE UNTER:

six-payment-services.com/contacts

six-payment-services.com
worldline.com

110.0679.01 INT_DE/05.2020

