



Self/2000, Self/4000, Self/5000

# Najnowsza generacja terminali samobsługowych

Kompaktowe terminale typu „all-in-one” to optymalne, oszczędzające miejsce rozwiązanie do kiosków, automatów sprzedających i innych zastosowań.

Terminale Self to wydajne urządzenie łączące funkcje NFC, czytnika karty chipowej oraz czytnika paska magnetycznego. Zarówno wyświetlacz dotykowy, jak i fizyczna klawiatura, charakteryzują się eleganckim, nowoczesnym designem i atrakcyjnym interfejsem użytkownika. Terminale obsługują wszystkie główne karty kredytowe i debetowe oraz wszystkie wiodące aplikacje do płatności mobilnych. Są niezawodnym rozwiązaniem w Twoim samobsługowym punkcie sprzedaży.

## WSZYSTKIE KORZYŚCI W SKRÓCIE:

- Platforma oparta na Tetra gwarantuje potężny terminal płatniczy
- Kompaktowy i atrakcyjny design
- Format instalacji jest zgodny ze standardem EVA
- Standard bezpieczeństwa PCI PTS 5.x
- Certyfikat EP2
- Wandalooodporny/odporny na kurz i wodę potwierdzone testami IK i IP



# Szczegóły techniczne

	SELF/2000	SELF/4000	SELF/5000
			
<b>Procesor</b>	Cortex A5	Cortex A5	Cortex A5
<b>Pamięć</b>	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash
<b>Wyświetlacz</b>	Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 240 × 320 pikseli	Fizyczny pinpad 640 × 240 pikseli	Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 240 × 320 pikseli
<b>Klawiatura</b>	Tak – zintegrowana z wyświetlaczem dotykowym	Tak – fizyczny pinpad	Tak – zintegrowana z wyświetlaczem dotykowym
<b>Czytnik kart</b>	Bezdotykowy	Bezdotykowy Czytnik kart chipowych Czytnik kart z paskiem magnetycznym	Bezdotykowy Czytnik kart chipowych Czytnik kart z paskiem magnetycznym
<b>Komunikacja</b>	LAN 4G (opcjonalnie)	LAN 4G (opcjonalnie)	LAN 4G (opcjonalnie)
<b>Zasilanie</b>	9–16 V DC 10–45 V DC (przez moduł dodatkowy MDB)	9–16 V DC 10–45 V DC (przez moduł dodatkowy MDB)	9–16 V DC 10–45 V DC (przez moduł dodatkowy MDB)
<b>Wymiary szer. × wys. × głęb. mm</b>	85 × 107 × 99,2	85 × 107,2 × 109,6	85 × 107,2 × 109,6
<b>Wymagany fragment</b>	Zgodność z EVA	Zgodność z EVA	Zgodność z EVA
<b>Waga</b>	340 g	392 g	443 g
<b>Wersja PCIe</b>	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x
<b>Warunki otoczenia</b>	-20 °C do +70 °C IP Ingress Protection (stopień ochrony) IP65 Shock Protection (ochrona przed wstrząsami) IK09	-20 °C do +70 °C IP Ingress Protection (stopień ochrony) IP44 Shock Protection (ochrona przed wstrząsami) IK09	-20 °C do +70 °C Stopień ochrony IP (stopień ochrony) IP44 Shock Protection (ochrona przed wstrząsami) IK09
<b>Połączenie kasowe</b>	TIM przez LAN MSR 4.2	TIM przez LAN MSR 4.2	TIM przez LAN MSR 4.2
<b>Opcje</b>	Dodatkowy moduł 4G (2G) Dodatkowy moduł MDB	Dodatkowy moduł 4G (2G) Dodatkowy moduł MDB	Dodatkowy moduł 4G (2G) Dodatkowy moduł MDB

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: [worldline.com/merchant-services/contacts](https://worldline.com/merchant-services/contacts)

