











Kurzanleitung Terminal-Neukonfiguration

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Terminal neu zu konfigurieren bzw. den VCS Host/die IP Adresse anzupassen.











Anleitung Neukonfiguration für yomani touch XR

1. Taste <MENU> drücken.	<MENU>
2. <Parameter> auswählen.	<Parameter>
3. <Techniker> auswählen.	<Techniker>
4. Auf dem Display erscheint <Passwort> und ein leeres Feld. Im Feld das Passwort 238324 eingeben und <OK> drücken.	<238324> OK
5. <Komm. Einstellungen> auswählen.	<Komm. Einstellungen>
6. <VCS Host/IP> auswählen.	<VCS Host/IP>
7. Bestehende VCS/IP-Adresse löschen mit der Taste <Löschen> oder <Corr.>.	<Löschen> oder <Corr.>
8. Neue VCS/IP-Adresse 217.117.195.104 eingeben. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur. Anschliessend Taste <OK> drücken.	<217.117.195.104> OK
9. <VCS Port> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<VCS Port> OK
10. Neuer VCS Port 8500 eingeben. Anschliessend Taste <OK> drücken. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur.	<8500> OK
11. <Verbindungstest> auswählen.	<Verbindungstest>
12. Es erscheint <Connection OK>. Taste <Stop> drücken. Erscheint <Connection failed> anstelle von <Connection OK>, starten Sie nochmals bei Schritt 6.	<Stop>
13. Erneut Menu öffnen. Siehe Punkt 1.	<MENU>
14. <Konfiguration> auswählen und Passwort 2005 eingeben.	<Konfiguration> <2005>
15. Die Software-Installation wird gestartet. Die Installation dauert 15 Minuten.	

Anleitung Neukonfiguration für PAX S920, PAX Q80, Ingenico ipp350, iCT250, iWL25x

1. Taste <INFO> drücken.	<INFO>
2. <Parameter> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<Parameter> 
3. <Techniker> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<Techniker> 
4. Auf dem Display erscheint <Passwort> und ein leeres Feld. Im Feld das Passwort 238324 eingeben und <OK> drücken.	<238324> 
5. <Komm. Einstellungen> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<Komm. Einstellungen> 
6. <VCS Host/IP> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<VCS Host/IP> 
7. Bestehende VCS/IP-Adresse löschen mit der Taste <Löschen> oder <Corr.>.	<Löschen> oder <Corr.>
8. Neue VCS/IP-Adresse 217.117.195.104 eingeben. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur. Anschliessend Taste <OK> drücken.	<217.117.195.104> 
9. <VCS Port> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<VCS Port> 
10. Neuer VCS Port 8500 eingeben. Anschliessend Taste <OK> drücken. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur.	<8500> 
11. <Verbindungstest> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<Verbindungstest> 
12. Es erscheint <Connection OK>. Taste <Stop> drücken. Erscheint <Connection failed> anstelle von <Connection OK>, starten Sie nochmals bei Schritt 6.	<Stop>
13. Erneut Menu öffnen. Siehe Punkt 1.	<INFO>
14. <Konfiguration> auswählen und Passwort 2005 eingeben. Taste <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<Konfiguration> <2005> 
15. Die Software-Installation wird gestartet. Die Installation dauert 15 Minuten.	

Anleitung Neukonfiguration für Ingenico iPP480

1. Taste <F> drücken.	<F>
2. <Parameter> auswählen und <OK> drücken.	<Parameter> 
3. <Techniker> auswählen und <OK> drücken.	<Techniker> 
4. Auf dem Display erscheint <Passwort> und ein leeres Feld. Im Feld das Passwort 238324 eingeben und <OK> drücken.	<238324> 
5. <Komm. Einstellungen> auswählen und <OK> drücken.	<Komm. Einstellungen> 
6. <VCS Host/IP> auswählen und <OK> drücken	<VCS Host/IP> 
7. Bestehende VCS/IP-Adresse löschen mit der Taste <Löschen> oder <Corr.>.	<Löschen> oder <Corr.>
8. Neue VCS/IP-Adresse 217.117.195.104 eingeben. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur. Anschliessend Taste <OK> drücken.	<217.117.195.104> 
9. <VCS Port> auswählen und <OK> drücken. Bei Touchscreen muss nicht mit <OK> bestätigt werden.	<VCS Port> 
10. Neuer VCS Port 8500 eingeben. Anschliessend Taste <OK> drücken. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur.	<8500> 
11. <Verbindungstest> auswählen und <OK> drücken.	<Verbindungstest> 
12. Es erscheint <Connection OK>. Taste <Stop> drücken. Erscheint <Connection failed> anstelle von <Connection OK>, starten Sie nochmals bei Schritt 6.	<Stop>
13. Erneut Menu öffnen. Siehe Punkt 1.	<F>
14. <Konfiguration> auswählen und Passwort 2005 eingeben. Taste <OK> drücken.	<Konfiguration> <2005> 
15. Die Software-Installation wird gestartet. Die Installation dauert 15 Minuten.	

Anleitung Neukonfiguration für PAX D200 Anypay

1. Taste <INFO> drücken.	<INFO>
2. <Parameter> auswählen und <2005> eingeben. <OK> drücken. Mit der Taste <F> und/oder <INFO> Taste kann im Menu navigiert werden.	<Parameter> <2005> OK
3. <Techniker> auswählen und <OK> drücken.	<Techniker> OK
4. Auf dem Display erscheint <Passwort> und ein leeres Feld. Im Feld das Passwort 238324 eingeben und <OK> drücken.	<238324> OK
5. <Komm. Einstellungen> auswählen und <OK> drücken.	<Komm. Einstellungen> OK
6. <VCS Host/IP> auswählen und <OK> drücken.	<VCS Host/IP> OK
7. Bestehende VCS/IP-Adresse löschen mit der Taste <Löschen> oder <Corr.>.	<Löschen> oder <Corr.>
8. Neue VCS/IP-Adresse 217.117.195.104 eingeben. Die Eingabe erfolgt via Terminaltastatur. Anschliessend Taste <OK> drücken.	<217.117.195.104> OK
9. <Verbindungstest> auswählen und <OK> drücken.	<Verbindungstest> OK
10. Es erscheint <Connection OK>. Taste <Stop> drücken. Erscheint <Connection failed> anstelle von <Connection OK>, starten Sie nochmals bei Schritt 6.	<Stop>
11. Erneut Menu öffnen. Siehe Punkt 1.	<INFO>
12. <Konfiguration> auswählen und Passwort 2005 eingeben. Taste <OK> drücken.	<Konfiguration> <2005> OK
13. Die Software-Installation wird gestartet. Die Installation dauert 15 Minuten.	

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: www.six-payment-services.com/kontakt

SIX Payment Services AG
Hardturmstrasse 201
8021 Zürich
Schweiz

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Zweigniederlassung Österreich
Marxergasse 1B
A-1030 Wien

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Zweigniederlassung Deutschland
Franklinstrasse 61-63
D-60486 Frankfurt am Main

