

Self/7000, Self/8000

# Die nächste Generation der unbedienten Terminals

Das aus zwei Modulen bestehende Self Terminal ist so konzipiert, dass es für jeden Kiosk und Anwendungsbereich einsetzbar ist. Es kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden und ist witterungsbeständig.

## Merkmale des Self/7000 & Self/8000

- Innovative Konfiguration mit zwei Modulen:
  - Self/8000: Kombiniertes Pinpad und kontaktloses Lesegerät
  - Self/7000: Hybrid-Kartenleser
- Erste modulare Konfiguration mit PCI v6 Zertifizierung
- Branchenführender Sicherheitsstandard
- Mögliche Einsatzgebiete: Tankstellen, Fahrschein-, Parkschein-, Verkaufsautomaten
- Ausgelegt für raue Wetterbedingungen
- Vandalismussicher/wasser- und staubgeschützt nach IK & IP getestet



Contact- & Contactless



Maximale Sicherheit



Mobile Payments



Petrol Support

# Technische Details

Self/7000



Self/8000



|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Prozessor</b>   | Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA   | Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA   |
| <b>Speicher</b>  | 512 MB Flash, 512 MB RAM<br>Micro-SD bis 32 GB  | 786 KB SRAM / 2 MB Flash  |
| <b>Display</b>   | –   | 2,5 Zoll (320 × 160) IPS-Farbdisplay<br>(262 k Farben)<br>Helligkeit mittels Software und Sensor<br>automatisch justierbar  |
| <b>Tastatur</b>  | –   | 16 Metalltasten mit RGB-Tastaturbeleuchtung<br>Aktivierung/Initialisierung<br>durch Bewegungsmelder   |
| <b>Kartenleser</b>   | Hybrid-Kartenleser  | Kontaktlos  |
| <b>Kommunikation</b>                                       | 1× RJ45 LAN<br>4G/LTE + Bluetooth 4.2 BLE<br>(optionales Zusatzmodul)   |   |
| <b>Stromversorgung</b>                                     | 9–16 V Gleichstrom<br>10–45 V (optionales Zusatzmodul)  | 5,5 V (über Self/7000)  |
| <b>Masse (B × H × T)<br/>Erforderlicher<br/>Ausschnitt</b> | EVA EPS v2: 107 × 73 × 151,1 mm   | EVA EPS v2 – Standard-Türmodul (SDM):<br>100 × 131,3 × 40,7 mm<br>Alternativer Formfaktor<br>(Artema-Formfaktor konform):<br>100 × 142,6 × 40,7 mm (3,9 × 5,6 × 1,6 Zoll) |
| <b>Gewicht</b>   | 825 g   | 963 g   |
| <b>PCI Version</b>   | 6.x   | 6.x   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                                | Betrieb: –20 °C bis +70 °C<br>Lagerung: –20 °C bis +70 °C<br>95% nicht kondensierend bei +55 °C                                     | Betrieb: –20 °C bis +70 °C<br>Lagerung: –20 °C bis +70 °C<br>95% nicht kondensierend bei +55 °C   |
| <b>Kassenanbindung</b>                                     | 1× USB-Slave (USB-B)<br>2× USB-Host (USB-A)<br>2× RS232 (1× RJ11 + 1× JST)<br>1× MDB Master + 1× MDB Slave<br>(optionale Zusatzbox) |   |
| <b>Optionen</b>  | MDB add-on Box<br>4G add-on Box   |   |

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

