

**Self/7000, Self/8000**

# La nuova generazione di terminali non presidiati

Il terminale Self a due moduli è progettato per adattarsi a qualsiasi chiosco in qualsiasi area di applicazione. Può essere utilizzato all'interno o all'esterno ed è resistente alle condizioni atmosferiche più avverse.

## Il Self/7000 & Self/8000 caratteristiche

- Innovativa configurazione a 2 moduli:
  - Self/8000: Pinpad e lettore contactless in un unico dispositivo
  - Self/7000: Lettore di schede ibrido
- Prima configurazione modulare certificata PCI v6
- Standard di sicurezza leader nel settore
- Possibili applicazioni: benzinai, trasporti, distributori automatici, parcheggi
- Costruito per condizioni climatiche difficili
- Resistente agli atti vandalici/all'acqua e alla polvere, testato IK & IP



Contact- & contactless



Massima sicurezza



Pagamenti mobili



Supporto per petrol

# Dettagli tecnici

## Self/7000



## Self/8000



<b>Processore</b>	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA
<b>Memoria</b>	512 MB di memoria flash, 512 MB di RAM MicroSD fino a 32 GB	786 KB SRAM / 2 MB Flash
<b>Display</b>	No	Display a colori IPS da 2.5" (320 × 160) (262 k colori) Intensità della luminosità regolabile automaticamente tramite software e sensore
<b>Tastiera</b>	No	16 tasti metallici con illuminazione RGB della tastiera Sveglia/Accensione tramite rilevamento di presenza
<b>Letture di schede</b>	Letture di schede ibrido	Senza contatto
<b>Comunicazione</b>	1× RJ 45 LAN 4G/LTE +Bluetooth 4.2 BLE (modulo aggiuntivo opzionale)	
<b>Alimentazione</b>	9–16 V CC 10–45 V (modulo aggiuntivo opzionale)	5,5 V (tramite Self/7000)
<b>Dimensioni (L × A × P mm) Spazio richiesto</b>	EVA EPS v2: 107 × 73 × 151,1	EVA EPS v2 – Modulo porta standard (SDM): 100 × 131,3 × 40,7 Fattore di forma alternativo (conforme al fattore di forma Artema): 100 × 142,6 × 40,7 (3,9 × 5,6 × 1,6")
<b>Peso</b>	825 g	963 g
<b>Versione PCI</b>	6.x	6.x
<b>Condizioni ambientali</b>	Operativo: –20 °C a +70 °C Conservazione: da –20 °C a +70 °C 95% senza condensa a +55 °C	Operativo: –20 °C a +70 °C Conservazione: da –20 °C a +70 °C 95% senza condensa a +55 °C
<b>Collegamento al registratore di cassa</b>	1× Slave USB (USB-B) 2× USB Host (USB-A) 2× RS232 (1x RJ11 + 1× JST) 1× MDB Master + 1× MDB Slave (scatola aggiuntiva opzionale)	
<b>Opzioni</b>	Box aggiuntiva MDB Box aggiuntivo 4G	

L'interlocutore locale è indicato su: [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

