


Self/7000, Self/8000

Nowa generacja terminali samoobsługowych

Dwumodułowy terminal Self został zaprojektowany tak, aby pasować do każdego kiosku o dowolnym zastosowaniu. Znajdzie zastosowanie zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, ponieważ jest odporny na trudne warunki atmosferyczne.

Zalety terminali Self/7000 i Self/8000

- Innowacyjna konfiguracja 2-modułowa:
 - Self/8000: Klawiatura Pinpad i czytnik zbliżeniowy w jednym urządzeniu
 - Self/7000: Czytnik kart hybrydowych
- Pierwsza modułowa konfiguracja z certyfikatem PCI v6
- Najwyższy standard bezpieczeństwa
- Przykładowe zastosowanie: stacje benzynowe, punkty poboru opłat na autostradach, automaty vendingowe, parkometry
- Odporny na trudne warunki pogodowe
- Wandaloodporny/wodoodporny i pyłoodporny (certyfikat IK i IP)



Dane techniczne

Self/7000



Self/8000



Procesor	Cortex M33, 32 bity, 160 Mhz (U5) / TETRA	Cortex M33, 32 bity, 160 Mhz (U5) / TETRA
Pamięć	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD do 32 GB	786 KB SRAM / 2 MB Flash
Wyświetlacz	Nie	2,5-calowy (320 × 160) kolorowy wyświetlacz IPS (262 tys. kolorów) Automatyczna regulacja natężenia światła za pomocą oprogramowania i czujnika
Klawiatura	Nie	16 metalowych klawiszy z podświetleniem klawiatury RGB Aktywacja/uruchomienie przez wykrycie obecności
Czytnik kart	Czytnik kart hybrydowych	Bezdotykowy
Komunikacja	1× złącze LAN RJ45 4G/LTE + Bluetooth 4.2 BLE (opcjonalny moduł dodatkowy)	
Zasilanie	9 – 16 V DC 10 – 45 V (opcjonalny moduł dodatkowy)	5,5 V (przez Self/7000)
Wymiary (szer. × wys. × głęb. mm) Wymagania przestrzenne	EVA EPS v2: 107 × 73 × 151,1	EVA EPS v2 – Standardowy moduł drzwiowy (SDM): 100 × 131,3 × 40,7 Alternatywny współczynnik kształtu (zgodny ze współczynnikiem kształtu Artema): 100 × 142,6 × 40,7 (3,9 × 5,6 × 1,6")
Masa	825 g	963 g
Wersja PCI	6.x	6.x
Warunki otoczenia	Temperatura robocza: -20°C do +70°C Przechowywanie: -20°C do +70°C 95% bez kondensacji przy +55°C	Temperatura robocza: -20°C do +70°C Przechowywanie: -20°C do +70°C 95% bez kondensacji przy +55°C
Połączenie z kasą fiskalną	1× slave USB (USB-B) 2× host USB (USB-A) 2× RS232 (1x RJ11 + 1x JST) 1× MDB Master + 1× MDB slave (opcjonalne urządzenie dodatkowe)	
Opcje	Urządzenie dodatkowe MDB Urządzenie dodatkowe 4G	

Osobę do kontaktu w Państwa kraju znaleźć można pod adresem: worldline.com/merchant-services/contacts

